SICHERHEITSABSTÄNDE

zu **brennbaren** Materialien.

(zB. Holzwand)



zu **nicht brennbaren** Materialien.

(zB. Yton, Beton, Stein, Ziegel)



MASSE



ANSCHLUSS

Senkrechte installation 1:20



Ofen-Installation nur bei einer fest gemauerten Wand



AUFSTELLUNG / BODENSCHUTZ

Betonboden
FinTec Saunaöfen der FinTec Standard-Linie
sind problemlos auf Betonboden zu installieren.
Dabei sollte die Stärke der Betonplatte min. 40mm betragen.
In der Betonplatte unterhalb des Saunaofens sollen sich keine Rohre oder Leitungen befinden.

Fliesenboden
Die hohen Temperaturen des Saunaofens können zu Schäden am Fliesenbelag führen.
Wir empfehlen die Verwendung des optionalen FinTec Ofenpodestes.

Böden aus brennbaren Materialien
Böden aus brennbaren Materialien sind mit einer Betonplatte zu schützen.



MINDESTABMASSE BODENSCHUTZ



Lief MH: 9,0 kW	800.920.014 ECO
Lief MH: 11,8 kW	800.920.014 ECO II
TYPE	ARTIKEL-NR.

MODEL NUMBER:			ARTIKEL-NR.: s. Tabelle		TYPE: Lief MH Eco
STANDARD: DIN 7167					
GEWICHT: kg	EINHEIT: mm	FORMAT: ISO A2	MAßE OHNE TOLERANZANGABEN: DIN ISO 2768-mK		OBERFLAECHENANGABEN: DIN ISO 1302
			WERKSTOFF:		MAßSTAB: 1:10
			BENNENUNG: Technisches Maßblatt Saunaofen Leif MH Eco		
01 16235	2016-12-11	W. Hohenberger			ERSATZ FUER:
02 19497	2023-04-13	E. Gluth			ZEICHNUNGS-NR.: M.1030.02 SEITE: 1/1
IND. TM-NR.:	DATUM	NAME	SIGN.		
RELEASE:	2016-12-11	R. Schmidt			

FinTec SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK

DIESES DOKUMENT BLEIBT UNSER EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER DRITTEN PERSONEN NOCH KONKURENZFIRMEN MITGETEILT WERDEN.
COMMUNICATION, USE, ADAPTION AND COPY FORBIDDEN WITHOUT ANY WRITTEN AUTHORIZATION.