



zu **brennbaren** Materialien.
(zB. Holzwand)

SICHERHEITSSABSTÄNDE

zu **nicht brennbaren** Materialien.
(zB. Yton, Beton, Stein, Ziegel)

MASSE

AUFSTELLUNG / BODENSCHUTZ

Betonboden
FinTec Saunaöfen der FinTec Standard-Linie sind problemlos auf Betonboden zu installieren. Dabei sollte die Stärke der Betonplatte min. 40 mm betragen. In der Betonplatte unterhalb des Saunaofens sollen sich keine Rohre oder Leitungen befinden.

Fliesenboden
Die hohen Temperaturen des Saunaofens können zu Schäden am Fliesenbelag führen. Wir empfehlen die Verwendung des optionalen FinTec Ofenpodestes.

Böden aus brennbaren Materialien
Böden aus brennbaren Materialien sind mit einer Betonplatte zu schützen.

MINDESTABMASSE BODENSCHUTZ

Betonplatte als Schutz für Böden aus **brennbaren** Materialien

Böden aus **brennbaren** Materialien

Kjeld MH Eco: 9,0 kW	800.920.021 ECO
Kjeld MH Eco: 11,8 kW	800.920.021 ECO II
TYPE	ARTIKEL-NR.

MODEL NUMBER:				ARTIKEL-NR.: s. Tabelle				TYPE: Kjeld MH Eco							
STANDARD: DIN 7167															
GEWICHT: kg		EINHEIT: mm		FORMAT: ISO A2		MAßE OHNE TOLERANZANGABEN: DIN ISO 2768-mK				OBERFLÄCHENANGABEN: DIN ISO 1302					
						WERKSTOFF:				MAßSTAB: 1:10					
						BENENNUNG:									
						Technisches Maßblatt									
						Saunaofen Kjeld MH Eco									
				</											

DIESES DOKUMENT BLEIBT UNSER EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER DRITTEN PERSONEN NOCH KONKURRENZFIRMEN MITGETEILT WERDEN.
COMMUNICATION, USE, ADAPTION AND COPY FORBIDDEN WITHOUT ANY WRITTEN AUTHORIZATION.